



APPLIKATIONSFORMULÄR

Slamhaltsmätning

Kund

Ort

Kontaktperson

Tel **Fax**

E-post

Datum

Var i processen? Öppen kanal Luftningsbassäng Samlingslåda
 Returslam Överskottsslam

Typ av medium

Temperatur Min Max
.....

Korrosivt Slipande
Stillastående Strömmande

Förekomst av svavelväte? Ja Nej

Mätområde mg/l

Tillgång till lab eller annan möjlighet till suspanalys? Ja Nej

Övrigt

Signatur

Exempel på frågor att ställa eller ha i åtanke vid avvikelse eller driftstörning:

Montageplats, montageplåt? Inne/ute, damm, smuts, uppvärmt skåp? Räcke? Vagg?
Finns skruvar eller bultar?

Eluttag 115/230/240VAC, 50-60Hz, 25VA. Vid fast montage skall arbetsbrytare placeras i anslutning till mätaren. Elkvalitet.

Tryckluft till rengöringsautomatik >2bar. (Nom. 6bar). 6mm pneumatikslang med avstängningskran dras fram till montageplats.

Hur skall mätdata användas? Registrering Reglering 0/4-20mA utgång

- Hur uppträder problemet och när uppmärksammades det?

- Har mätaren varit avstängd? Har mätaren flyttats? Har det varit strömavbrott?

- När kalibrerades mätaren sist? Av vem?

- Är man förtrogen med menyernas funktion och med mätarens övriga handhavande?
Kan man tolka informationen i diagnostikfunktionen?

- Vad står i diagnostikfunktionen?

- Har man gjort "totalreset"? Om så gjorts, skedde då någon förändring?

- Kontrollera rengöringsautomatik och funktion.

- Övriga iakttagelser
