

Syrehaltsgivare



MULTI

- Flexibilitet – välj mellan portabel eller stationär centralenhet
- Hög kvalitet - rostfritt syrafast stål
- Stabil givare med minimalt underhållsbehov

OXYDUO

Oxyduo är en portabel syrehaltsgivare som är utvecklad för att mäta syrehalten i vätskor i exempelvis avluftningsbassänger i vatten- och reningsverk, men även för andra applikationer. Klarar även tuffare applikationer såsom närvaro av svavelväte.

Välj att ansluta givaren till vår portabla handenhet MultiTracker eller att installera den stationärt via vår centralenhet MultiFix. Enkelt handhavande vid givarbyte genom "Plug and Play".

Tekniska data	
Parameter	Syrehalt
Mätprincip	Optisk
Mätområde	0 till 20 mg/l
Mätnoggrannhet	+/- 0,1 mg/l O ₂ < 5 mg/l, +/- 0,2 mg/l O ₂ > 5 mg/l.
Mätningstyp	Kontinuerlig (Mätvärden kan loggas)
Antal detekterbara nivåer	Två (Hög- och låglarm)
Mätenheter	mg/l, g/l, ppm, %
Maxdjup	12 m
Temperaturområde - prov	0 – +50°C
Mätkropp	Rostfritt stål
Kabelkrok	Rostfritt stål, ingår
Kabel	PUR, skärmad
Kabeltätning	MatchClamp™
Vikt (givare)	450 g
Mått, mätkropp	145 mm x 32 mm Ø
Kabellängd	4 m eller 8 m
IP-klass mätkropp	IP68



Handenhet Givare med kabel



Givare monterad på handenhet

MULTISERIEN

Oxyduo är en av givarna i vår Multiserie. Observera att det är en kompletterande produktserie som inte är kompatibel med Cerlics klassiska produkter. I Multiserien ingår givare för slam/susphalt, slamnivå och

syrehaltsmätning. Dessutom finns både en portabel och en fast installerad centralenhet att välja mellan. Multiserien är flexibel och kostnadseffektiv.