

WS 316

Vattenprovtagare inbyggd i stort kylskåp.



Stor kapacitet och mångsidig

WS 316 är den största modellen av WaterSam kylskåp med inbyggd vattenprovtagare. Den kan placeras både inomhus och utomhus. Nio konfigurerbara program och flera alternativa utföranden motsvarar de flesta önskemål

- Kylskåp av rostfritt eller syrafast stål. Pulverlackering som tillval.
- Vakuum/tryck system för exakta provvolymer
- Ingen ny konfigurering behövs efter rengöring.
- Provkoppen är skyddad i en temperaturreglerad kammare.
- Totalt 9 program för enskild eller samtidig drift. Dubbelt system med två provkoppar som tillval.
- Programmen kan länkas till varandra eller köras samtidigt parallellt.
- Urtag för provslang på högra och vänstra väggen och som option på botten eller bakre väggen.
- XY provväxlare för exakta fyllningspositioner utan risk för kontaminering genom spill och ingen fördelningsplatta som behöver rengöras.
- Många alternativa kombinationer av provkärl. Max antal 49 x 1 liter flaskor.
- Kombinationer av olika kärl och flaskor för både blandade prov och en flaskor per prov..
- Enkelt att konfigurera provväxlaren också för användarens egna specifika kärl och flaskor .



WaterSam WS 316 - Teknisk specifikation

Allmänt

Installation	Fast installation inom- eller utomhus
Norm	CE, ISO 5667-kompatibel
Byggmått	H x B x D: 1290 x 655 x 770 mm Bredd inklusive fotskenor: 720 mm
Vikt	ca. 90-125 kg, beroende på utförande
Driftspänning	230 V AC 50 Hz Huvudsäkring: 16 A
Effekt	ca. 750 VA max. inkluderande högpresterande element för kyla och värme
Omgivningstemp.	-25°C to +42°C (option: upp till +55°C)

Provtagningssystem

Standard	VAC vacuum-trycksystem för styrning på tid, från flödesmätare eller externa pulser
Flödesproportionell (Option)	- VAR-B: kontaktfri ; variabel volym - VAR-E: variabel volym - Peristaltisk (slang) pump: variabel volym
Övriga optioner	- dubbla system - VAC med säkerhetsventil för tryckledning - FMWW, PRF för korrosiva och ej konduktiva vätskor - WS INLINE för tryckledningar
Provvolymer	15-350 ml (option: upp till 2000 ml)
Provkopp	DURAN 50 borosilikatglas; Dismaskintåligh , beständig mot syror, alkalier och temperaturväxlingar
Pump prestanda	230 V AC; -0.8 to 1.8 bar; borstlös; 8 m max. lyft höjd, 14.5 l/min fritt flöde; V_m 0.5 m/s vid max 6 m höjd. (option: lyft höjder upp till 30 m eller högre)
Uppsigningssläng	12 mm ID PVC (option: andra diametrar)
Vätdelar	Borosilikatglas, PE, PVC, rostfritt stål SAE 304/316Ti, silikon (option: andra material)

Provkärl/ Distribution

Vid val av 1 st kärl (exkl växlare)	15.4 / 20 / 26 / 60 l PE
Provväxlare (option) (XY växlare , direkt fyllning med exakta positioner genom två-axel system
Kärlsynkronosering	Automatiskt
Kärlkombinationer (med provväxlare)	: 4 x 10.4 / 15.4 / 20 / 25 l PE 5 x 12 l PE 16 x 2.9 l PE / 4 l PE / 2 l glas 24 x 2 l PE 36 x 1 l PE / 0.9 l glas 49 x 1 l PE / 0.9 l glas: 12 x 2.9 l + 1 x 12 l PE 24 x 1 l + 1 x 12 l PE
Övriga kombinationer	Provväxlaren kan konfigureras för användarens egna kärl och önskade kombinationer.

Material och temperaturkontroll

Material kylskåp	Dubbelväggigt rostfritt stål SAE 304 Optioner: - Syrafast stål SAE 316Ti - Pulverlackering (RAL färger) - Plast (UV resistant)
Isolering	40 mm; utan köldbrygga ; inget skum
Miljöpåverkan	Enkel separering för återvinning av material
Separata kammar	Tre separata torra kammar för elektriska/ elektroniska komponenter, kompressor och andra detaljer.
Placering av provsystemet	Provkopp i temperaturkontrollerad provkammare, skyddad från värme och kyla.
Installation	Enkel placering på golv med robusta fotskenor.
Termostat	PT 100 3-punkts termostat
Kylning	Kompressor , 230 V, 160 W; R134a refrigerant (CFC-fri); med fritt justerbar automatisk avfrostning (intervall, tid, varaktighet, max. temperatur). Option för korrosiv miljö (H2S): evaporator platta separerad från provförvaringskammaren, ren extern luft till skåpet via en ventilationsfläns.
Värme	Elektriskt värmeelement av rostfritt stål ; 230 V, 350 W (option: 24 V version)
Provkammare	Temperatur förinställd på 3°C (justerbar)

Kontrollenhet

Allmänt	Mikroprocessorstyrd med 4-tangenter för konfigurering, bakgrundsbeslyst 4 x 20 tecken display, realtidsklocka , batteri backup RAM minne (5 år), överbelastningsskyddade utgångar, fyra helt separerade analoga ingångar
Mjukvara	Menybaserat operativsystem Upp till 9 användare– konfigurerbara program för provtagning/alla program kan köras enskilt, samtidigt parallellt eller länkas. Loggning av fel, händelser och olika driftkonditioner– Fabriksinställda program kan alltid ändras av användaren. Förinställda och användar-konfigurerbara program för provväxlaren.
Ingångar (standard)	4 x analoga 0/4-20mA 10 x digitala (flöde, händelser, multipel programmerbara ingångar)
Utgångar (standard)	16 x digitala (programaktiva meddelanden, felmeddelanden, andra programmerbara meddelanden)
Interface	RS 232, option RS 485
Modem (option)	Fjärrstyrning / felmeddelanden via SMS / fjärrstart via mobiltelefon
Avancerad kontrollenhet (option)	Se separat datablad